

FICHA TÉCNICA IMPRA DECKS

*Protección integral para
pisos y decks de madera*



- ✓ Base agua
- ✓ Hidro-repelente
- ✓ Resistencia a los rayos UV
- ✓ Alta Durabilidad
- ✓ Inmuniza la Madera
- ✓ Resalta las Vetas de Madera

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en febrero del 2025, y se da de buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

DESCRIPCIÓN

Lasur formulado para la protección integral de la madera en exteriores e interiores; trabaja a poro abierto y no genera película. Contiene un aglomerante a base de resinas especiales de óptimo desempeño.

CARACTERÍSTICAS

Hidrófugo alta resistencia a la intemperie y a la humedad. Fungicida e inmunizante que previenen e inhiben la formación del hongo de la mancha azul y el ataque de insectos. Resistente a la acción de los rayos UV.

USOS

Para aplicación en pisos interiores y exteriores de residencias, oficinas y edificaciones de madera en general con tráfico liviano.

VENTAJAS

Fácil aplicación.
Económico.

PROPIEDADES

Viscosidad: 10-14 segundos en copa Ford
Densidad: 3,9 kg/gal + / - 0,1

ESPECIFICACIONES

Variados colores (Ver carta de colores)
Limba, nogal, teka y wengue.
El incoloro no se recomienda para deck's

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar sana, limpia, seca, lijada, libre de hongos e insectos, sin óxido ni grasa. Aplicar sobre madera firme.

DILUCIÓN

Listo para aplicar, este producto no necesita dilución

APLICACIÓN

Aplicar el producto con brocha o paño humedecido.
Agitar el envase antes de abrirlo de forma circular.

RENDIMIENTO

Entre 18 y 24 m²/galón a 2 manos dependiendo de la dureza de la madera.

PRESENTACIÓN

Tambor de 50 galones (189,25 Litros)
Cuñete de 5 galones (18,93 Litros)
Galón (3,785 Litros)
Cuarto de galón (0,946 Litros)
Octavo de galón (0,473 Litros)

DATOS DE SEGURIDAD

- Para su manejo se deben conservar las mínimas medidas de seguridad e higiene.
- En caso de ingestión buscar atención médica de inmediato.
- En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Almacenar en los recipientes originales.
- El lugar de almacenamiento debe ser en un área fresca, seca y bien ventilada.
- Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESTABILIDAD

El producto tiene una estabilidad de 1 año en su empaque original.

SERVICIO:

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre los productos adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

